Mitsubishi Lancer Evolution VI

Írta: Fartik András
2013. február 13. szerda, 17:31 - Módosítás: 2013. december 29. vasárnap, 09:44

A Mitsubishi Lancer Evolution VI műszaki adatai

Műszaki adatok (Mitsubishi Lancer Evolution VI) A hatodik sorozatban a korábbi 1,8 literes motor 2,0 literes változatát építették be. A hengerfej 16 szelepes, kétvezérműtengelyes, kétfokozatú változtatható szelepvezérlésű. A motor maximális teljesítménye 280 LE 6500/perc fordulatszámon, maximális nyomatéka 353 Nm 3000/perc fordulatszámon. A hengerek száma 4, a hengerek elrendezése soros. A hengerfurat 85 mm, a lökethossz 88 mm. A sűrítési viszony 9:1. Az üzemanyag-ellátás elektronikus befecskendezéssel történik. A hajtás állandó négykerék-meghajtású, a sebességváltó 5 fokozatú manuális. A fékrendszer tárcsafékekből áll, az elsőtengelyen 320 mm, a hátsón 300 mm átmérőjű tárcsákkal. Az első felfüggesztés MacPherson-rugóstagos, a hátsó független, többlengőkaros. Az első és hátsó nyomtáv 1510 mm, a tengelytáv 2625 mm. A jármű hossza 4445 mm, szélessége 1770 mm, magassága 1410 mm. Az üres tömeg 1350 kg, a megengedett legnagyobb tömeg 1800 kg. A gyártó 9 versenyautót készített a Lancer Evolution-ok Proton néven is futottak a